化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16　　版本序号: 10.0　　在 2024.05.16 审核

1 化学品及企业标识

· **产品识别者**

· **化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名:** 氨水

· **商品编号:** AM0250
· **注册号码**
本物质及其用途免于登记,因此无登记号,年度吨位无需登记,或可在较晚的最后登记期限之前登记。
· **UFI:** 6J90-20WR-W00M-8J5N
· **相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途** 无相关详细资料。
· **物质或混合物的用途** 实验室试剂

· **安全技术说明书内供应商详细信息**
· **企业名称:**
萨劳化工
加多 皮雷兹工业园33号
08181 森特米纳特(巴塞罗那),西班牙
电话: (+34) 93 745 64 00 - FAX: (+34) 93 715 27 65
邮箱: scharlab@scharlab.com
网址: www.scharlab.com

· **可获取更多资料的部门:** 技术部门
· **紧急联系电话号码:**
毒理学信息国家毒理学和法医科学研究所:+ 34 91 562 04 20.将提供信息(24小时/ 365天)
故应急咨询电话:021-58450676(上海，连云港) 0512-65517072 (江苏) 0571-88536628 (浙江和中国其它地区)

2 危险性概述

· **紧急情况概述:**
无色的, 流体, 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。 造成严重眼损伤。 可引起呼吸道刺激。
对水生生物毒性极大。
· **GHS危险性类别**

腐蚀

皮肤腐蚀/刺激 第1B类　　H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤
严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第1类　　H318 造成严重眼损伤

环境

对水环境的危害(急性) 第1类　　H400 对水生生物毒性极大

特定靶器官系统毒性(单次接触) 第3类 H335 可引起呼吸道刺激

· 标签要素
· **GHS卷标元素** 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

(在 2 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16　　版本序号: 10.0　　在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 氨水

(在 1 页继续)

· **象形图**

GHS05　GHS07　GHS09

· **警示词** 危险

· **标签上辨别危险的成份:**
氢氧化铵 (25 %)
· **危险性说明**
造成严重皮肤灼伤和眼损伤
造成严重眼损伤
可引起呼吸道刺激
对水生生物毒性极大
· **防范说明**
· **预防措施**
不要吸入粉尘/气体
· **事故响应**
如皮肤(或头发)沾染:立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴
如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗
立即呼叫急救中心/医生
· **安全储存**
存放处须加锁
· **废弃处置**
处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章
· **其他有害性**
· **PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果**
· **PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质)** 不适用的
· **vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质):** 不适用的

3 成分/组成信息

· **混合物**
· **描述:** 水溶液

· **危险的成分:**

1336-21-6 氢氧化铵　　25%
ammonia
皮肤腐蚀/刺激　第1B类, H314; 严重眼睛损伤/眼睛刺激性　第1类, H318;
对水环境的危害(急性)　第1类, H400; 特定靶器官系统毒性(单次接触)　第3类, H335

4 急救措施

· **应急措施要领**
· **总说明:** 马上脱下染有该产品的衣服.
· **吸入:** 万一病人不清醒时,请让病人侧趟以便移动.
· **皮肤接触:** 马上用水和肥皂进行彻底的冲洗.
· **眼睛接触:** 张开眼睛在流水下冲洗数分钟. 然后谘询医生.
· **食入:** 喝大量的清水和提供新鲜的空气. 马上召唤医生.
· **给医生的资料:**
· **最重要的急慢性症状及其影响** 无相关详细资料。

(在 3 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16　　版本序号: 10.0　　在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 氨水

(在 2 页继续)

· **需要及时的医疗处理及特别处理的症状** 无相关详细资料。

5 消防措施

· 灭火方法
· 灭火的方法和灭火剂:
二氧化碳 (CO2)、灭火粉末或洒水. 使用洒水或抗酒精泡沫灭火剂扑灭较大的火种.
· 特别危险性 无相关详细资料。
· 特殊灭火方法
· 消防人员特殊的防护装备: 没有要求特别的措施.

6 泄漏应急处理

· 保护措施 带上保护仪器. 让未受到保护的人们远离.
· 环境保护措施:
用大量的水进行稀释.
如果渗入了水源或污水系统,请通知有关当局.
切勿让其进入下水道/水面或地下水.
· 密封及净化方法和材料:
吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑).
使用中和剂.
根据第 13 条条款弃置受污染物.
确保有足够的通风装置.
· 参照其他部分
有关安全处理的资料请参阅第 7 节.
有关个人保护装备的的资料请参阅第 8 节.
有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7 操作处置与储存

· 操作处置
· 储存
确保工作间有良好的通风/排气装置.
防止气溶胶的形成.
使用期间不要吃、喝或吸烟。
操作后要洗手。
· 有关火灾及防止爆炸的资料: 不需特别的措施.

· 混合危险性等安全储存条件
· 储存:
· 储存库和容器须要达到的要求: 没有特别的要求.
· 有关使用一个普通的储存设施来储存的资料: 不需要.
· 有关储存条件的更多资料:
将容器密封.
有关建议的储存温度,请参阅产品标签
· 具体的最终用户 无相关详细资料。

8 接触控制和个体防护

· 工程控制方法: 没有进一步数据;见第 7 项.

(在 4 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16　　版本序号: 10.0　　在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 氨水

(在 3 页继续)

· **控制变数**
· **在工作场需要监控的限值成分** 该产品不含任何必须在工作间受到监视的重要价值的材料.
· **额外的资料:** 制作期间有效的清单将作为基础来使用.

· **遗漏控制**
· **个人防护设备:**
· **一般保护和卫生措施:**
远离食品、饮料和饲料.
立即除去所有的不洁的和被污染的衣服.
在休息之前和工作完毕后请清洗双手.
避免和眼睛及皮肤接触.
· **呼吸系统防护:**
如果曾短暂接触或在低污染的情况下，请使用呼吸过滤装置.
如果曾深入或较长时间接触,请使用独立的呼吸保护装置.
· **手防护:**

保护手套

手套的物料必须是不渗透性的, 且能抵抗该产品/物质/添加剂.
基于缺乏测试, 对于产品/制剂/化学混合物, 并不会提供手套材料的建议
选择手套材料时, 请注意材料的渗透时间, 渗滤率和降解参数
· **手套材料**
选择合适的手套不单取决于材料，亦取决于质量特征，以及来自哪一间生产厂家，
因为该产品是由很多材料配制而成, 手套材料的抵抗力并不可预计, 所以, 必须在使用之前进行检查
· **渗入手套材料的时间** 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间
· **眼睛防护:**

密封的护目镜

9 理化特性

· **有关基本物理及化学特性的信息**
· **一般说明**
· **外观:**
形状: 流体
颜色: 无色的
· **气味:** 刺激性的
· **嗅觉阈限** 未决定.
· **pH值:** 未决定.
· **条件的更改**
熔点: 未确定的
沸点/初沸点和沸程: 100 °C
· **闪点:** 不适用的
· **可燃性 (固体、气体):** 不适用的
· **分解温度:** 未决定.
· **点火温度:** 该产品是不自燃的

(在 5 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16　　版本序号: 10.0　　在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 氨水

(在 4 页继续)

· **爆炸的危险性:** 该产品并没有爆炸的危险
· **爆炸极限:**
较低: 未决定.
较高: 未决定.
· **蒸气压 在 20 °C:** 500 hPa
· **密度 在 20 °C:** 0.9 g/cm³
· **相对密度** 未决定.
· **蒸气密度** 未决定.
· **蒸发速率** 未决定.
· **溶解性**
水: 完全可拌和的
· **n-辛醇/水分配系数:** 未决定.
· **黏性:**
动态: 未决定.
运动学的: 未决定.
· **溶剂成份:**
水: 75.0 %
固体成份: 25.0 %
· **其他信息** 无相关详细资料。

10 稳定性和反应性

· **反应性** 与酸接触会释放有毒气体。
· **稳定性**
· **热分解/要避免的情况:**
在室温下较为稳定.
如果遵照规格使用则不会分解.
· **有害反应可能性**
和酸产生放热反应.
对铜和黄铜产生腐蚀现象.
· **应避免的条件** 热量
· **不相容的物质:**
强酸
铝
锌
钾
· **危险的分解产物:** 未知有危险的分解产品.

11 毒理学信息

· **对毒性学影响的信息**
· **急性毒性:**
· **主要的刺激性影响:**
· **皮肤:** 在皮肤和粘膜上造成腐蚀性影响.
· **在眼睛上面:** 强烈的腐蚀性影响.
· **致敏作用:** 没有已知的敏化影响.
· **更多毒物的资料:**
根据有关配制的一般欧盟分类指南的计算方法 (刊印在最新版本),该产品显示以下的危险:

(在 6 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16 版本序号: 10.0 在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 氨水

(在 5 页继续)

腐蚀性的
刺激性的
吞咽该产品除了导致口部和喉咙出现强烈的腐蚀性现象之外,还有对食道和胃部造成穿孔的危险.
· **对以下组别可能产生影响的数据:**
· **特定目标器官系统毒性 - 单一暴露** 目标器官:呼吸系统。

12 生态学信息

· **生态毒性**
· **水生毒性:**
对鱼类的毒性
LC50 - Oncorhynchus mykiss(虹鳟鱼) - 0.89 mg/L - 96 小时
对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性
EC50 - 大型蚤(Daphnia magna)- 101 mg/L - 48 小时
对藻类的毒性
EC50 - 小球藻(淡水藻类) - 2700 mg/l - 18 天
慢性毒性:

无观测效应浓度 - Ictalurus punctatus(沟鲶)- 0.06 mg/L - 27 天(OPPTS)。
无观测效应浓度-大型蚤-0.79 毫克/升-21 天(半静态试验
· **持久性和降解性**
易生物分解
它可以被微生物氧化成硝酸盐,但也可以被还原成氮气。
· **环境系统习性:**
· **潜在的生物累积性** 会在有机体中积累
· **土壤内移动性**
被土壤吸收。
该产品在水生环境中具有流动性。
· **生态毒性的影响:**
· **备注:** 对鱼类有剧毒
· **额外的生态学资料:**
· **总括注解:**
水危害级别 2 (德国规例) (通过名单进行自我评估): 对水是危害的
不要让该产品接触地下水、水道或污水系统.
不要让未被稀释或未被中和的产品接触下水道或排水沟渠.
即使是小量的产品渗入地下也会对饮用水造成危险.
对水体中的鱼和浮游生物也有毒害.
对水中的有机物有剧毒.
· **PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果**
· **PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质)** 不适用的
· **vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质):** 不适用的
· **其他副作用** 无相关详细资料。

13 废弃处置

· **废弃处置方法**
· **建议:**
不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统.
本文件中标明的废物代码是根据每种物质的特性给出的指示性代码,但并不总是适用。

有关废物和废物管理条例的更多详情,建议咨询当地/国家废物管理部门,各国的法律规定不尽相同。

· **受污染的容器和包装:**
· **建议:** 必须根据官方的规章来丢弃.

(在 7 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16　　版本序号: 10.0　　在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 氨水

(在 6 页继续)

· **建议的清洗剂:** 如有必要请使用水及清洁剂进行清洁.

14 运输信息

· **联合国危险货物编号(UN号)**
· **ADR, IMDG, IATA** UN2672
· **UN适当装船名**
· **ADR** 2672 氨溶液, ù[环境有害
· **IMDG** AMMONIA SOLUTION, MARINE POLLUTANT
· **IATA** AMMONIA SOLUTION
· **运输危险等级**
· **ADR, IMDG**

· 级别 8 腐蚀性物质
· 标签 8

· **IATA**

· **Class** 8 腐蚀性物质
· **Label** 8
· **包装组别**
· **ADR, IMDG, IATA** III
· **环境危害**
· **海运污染物质:** 是
象征符号 (鱼和树)
· **特别 标记 (ADR):** 象征符号 (鱼和树)
· **用户特别预防措施** 警告: 腐蚀性物质
· **Segregation groups** (SGG18) Alkalis
· **Stowage Category** A
· **Stowage Code** SW2清空生活区。
SW3 应在温度控制下运输。
· **Segregation Code** 与 SGG1-Acids "分离 "的 SG35 Stow
· **MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协约)附件书2及根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送** 不适用的
· **UN "标准规定":** UN 2672 氨溶液, Ù[环境有害, 8, III, 对环境有害

15 法规信息

· **对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律**
· **危险化学品安全管理条例**
· **危险化学品目录**
1336-21-6 氢氧化铵

(在 8 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16　　版本序号: 10.0　　在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 氨水

(在 7 页继续)

· **化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定**
· **新化学物质环境管理办法**
· **中国现有化学物质名录**
下列法律法规和标准,对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定:
《危险化学品目录》(2015版):列入
《易制毒化学品的分类和品种目录》(2015版):未列入
《易制爆危险化学品名录》(2017版):未列入
《中国现有化学物质名录》:列入
《化学品分类和标签规范》系列国家标准(GB 30000.2-2013~30000.29-2013)
若适用,该化学品满足《危险化学品安全管理条例》的要求。

列出所有成分
· **GHS卷标元素** 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。
· **象形图**

GHS05　GHS07　GHS09

· **警示词** 危险

· **标签上辨别危险的成份:**
氢氧化铵 (25 %)
· **危险性说明**
造成严重皮肤灼伤和眼损伤
造成严重眼损伤
可引起呼吸道刺激
对水生生物毒性极大
· **防范说明**
· **预防措施**
不要吸入粉尘/气体
· **事故响应**
如皮肤(或头发)沾染:立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴
如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗
立即呼叫急救中心/医生
· **安全储存**
存放处须加锁
· **废弃处置**
处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章
· **化学物质安全性评价:** 已进行化学物质安全性评价

16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识 .
然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系.

· **发行 SDS 的部门:** 产品安全部
· **联络:** msds@scharlab.com
· **缩写:**
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR:关于国际危险货物公路运输的欧洲协议
IMDG:国际危险货物海事规则
DOT:美国交通部
IATA:国际航空运输协会
EINECS: 欧洲现有商业化学物质清单
ELINCS:欧洲通报化学物质清单

(在 9 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16　　版本序号: 10.0　　在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 氨水

(在 8 页继续)

CAS:化学文摘社(美国化学学会分部)
PBT: 持久性生物累积性有毒物质
vPvB:极具持久性和生物累积性
皮肤腐蚀/刺激　第1B类: Skin corrosion/irritation – Category 1B
严重眼睛损伤/眼睛刺激性　第1类: Serious eye damage/eye irritation – Category 1
特定靶器官系统毒性(单次接触)　第3类: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3
对水环境的危害(急性)　第1类: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 1

(在 10 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16　　版本序号: 10.0　　在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 氨水

(在 9 页继续)

附录:接触情景 1

· **接触情景简略标题** 工业用途
· **应用领域** 工业用
· **工艺类别** PROC15 用作实验室试剂
· **环境释放类别** ERC4 在工业场所使用非反应性加工助剂(非物品的一部分)
· **接触情景活动/流程说明** 关于安全数据表,请参阅附录第1部分。
· **使用条件**
· **期限与周期**
签发天数(天/年):220
4小时(半个工班)。
5个工作日/周。
· **环境** 接收的河流流量≥18000m3/d
· **物理参数**
· **物理状态**
流体
气体的
· **物质在混合物中的浓度(含量)** 该物质是主要成分。
· **每次或每一活动用量** __吨/年。
· **其它操作条件**
· **影响环境接触的其它操作条件**
仅用于硬地面上。
排放量或排放系数:空气。元/天,美元/公斤
· **影响工人接触的其它操作条件**
确保通风良好,尤其是封闭式房间内。
将容器存放于干燥之处。
避免接触眼睛。
避免接触皮肤。
· **消费者接触后其它操作条件** 没有要求特别的措施.
· **产品使用过程中影响消费者接触的其它操作条件** 不适用。
· **风险管理措施**
· **工人防护**
· **组织保护措施**
所有的生产阶段都是封闭的,封闭的程度很高。
不要将工业污泥用于天然土壤。污泥必须被焚烧、封闭或回收。
确保通风良好。可通过局部排风或总体排风系统。如果采取这些措施后仍无法将工作场所蒸汽浓度保持在规定限度之下,应配戴合理的呼吸防护器材。
保持工业卫生。
· **技术防护措施**
只能在封闭系统处置和补充产品.
管道和容器是密封和绝缘的。
请确保加工机器上有适当的抽气机.
只能在封闭系统中使用。
· **个人防护措施**
不要吸入气体/烟雾/气溶胶.
避免和皮肤接触.
避免和眼睛接触.
密封的护目镜
如果曾短暂接触或在低污染的情况下 , 请使用呼吸过滤装置 .
如果曾深入或较长时间接触,请使用独立的呼吸保护装置.
保护手套
手套的物料必须是不渗透性的, 且能抵抗该产品/物质/添加剂.
基于缺乏测试, 对于产品/制剂/化学混合物, 并不会提供手套材料的建议
选择手套材料时, 请注意材料的渗透时间, 渗滤率和降解参数
· **消费者保护措施** 确保合理贴标。

(在 11 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16　　版本序号: 10.0　　在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 氨水

(在 10 页继续)

· **环境保护措施**
· **废气** 排出的空气应通过管道输送到洗涤器。
· **废水**
该产品未经事先处理不得释放到水中。建议进行现场废水处理。典型的现场废水处理技术可达到的去除效率为(%):(100)。
废水引入废水处理厂之前,一般需要进行中和处理。
严禁废水排入污水系统。
· **土壤** 预防土壤污染。
· **附注** 本产品不慎排放:参阅安全数据表第6部分。
· **处置措施**
确保废水由废水处理厂收集和处理。
必须根据官方的规章来丢弃.
确保将废弃物收集并装入容器。
· **处置程序**
对污染水进行化学处理。
产品残余物作为特别废弃物焚化。
不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统.
· **废弃物类型** 部分清空未清洁的包装
· **接触评估** 除非另有说明,否则ECETOC TRA工具已被用于估计工作场所的暴露。
· **工人(皮肤接触)**
接触评估根据ECETOC TRA标准进行。
PROC 15: 0.01 (mg/kg/d)
关于接触评估相关的详细资料,可登录http://www.ecetoc.org/tra查阅。
· **工人(吸入)**
接触评估根据ECETOC TRA标准进行。
PROC 15: 0.21 (mg/m3)
关于接触评估相关的详细资料,可登录http://www.ecetoc.org/tra查阅。
· **环境**
环境接触评估根据EUSES标准进行。
最大浓度/排放:淡水0.000108mg/l
最大浓度/排放:海水0.0000231mg/l
关于接触评估相关的详细资料,可登录http://ecb.jrc.ec.europa.eu/euses/查阅。
· **消费者** 与本接触情景无关。
· **下游用户指南**
对于下游用户的行为是否处于接触情景中规定的范围,可根据1-8部分规定进行检验。
对于下游用户是否根据接触情景规定的范围使用该物质/混合物,可通过技术评估予以确定。
关于风险评估,可采用ECHA推荐的工具。

(在 12 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16　　版本序号: 10.0　　在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 氨水

(在 11 页继续)

附录:接触情景 2

· **接触情景简略标题** 实验室使用
· **应用领域** 专业用
· **工艺类别** PROC15 用作实验室试剂
· **环境释放类别**
ERC8b 大量使用反应性加工助剂(非物品的一部分,室内)
ERC8e 大量使用试剂处理辅助工具(不属于文章内容,外部内容)
ERC9a 广泛使用功能性液体(室内)
ERC9b 广泛使用功能性液体(室外)
· **接触情景活动/流程说明** 关于安全数据表,请参阅附录第1部分。
· **使用条件**
· **期限与周期**
签发天数(天/年):220
4小时(半个工班)。
5个工作日/周。
· **物理参数**
· **物理状态**
流体
气体的
· **物质在混合物中的浓度(含量)** 该物质是主要成分。
· **其它操作条件**
· **影响环境接触的其它操作条件** 仅用于硬地面上。
· **影响工人接触的其它操作条件**
确保通风良好,尤其是封闭式房间内。
将容器存放于干燥之处。
避免接触眼睛。
避免接触皮肤。
· 风险**管理措施**
· **工人防护**
· 组织**保护措施**
确保通风良好。可通过局部排风或总体排风系统。如果采取这些措施后仍无法将工作场所蒸汽浓度保持在规定限度之下,应配戴合理的呼吸防护器材。
保持工业卫生。
· **技术防护措施**
只能在封闭系统处置和补充产品.
管道和容器是密封和绝缘的。
请确保加工机器上有适当的抽气机.
· **个人防护措施**
不要吸入气体/烟雾/气溶胶.
避免和皮肤接触.
避免和眼睛接触.
密封的护目镜
如果曾短暂接触或在低污染的情况下, 请使用呼吸过滤装置 .
如果曾深入或较长时间接触,请使用独立的呼吸保护装置.
保护手套
手套的物料必须是不渗透性的, 且能抵抗该产品/物质/添加剂.
基于缺乏测试, 对于产品/制剂/化学混合物, 并不会提供手套材料的建议
选择手套材料时, 请注意材料的渗透时间, 渗滤率和降解参数
· **消费者保护措施** 确保合理贴标。
· **环境保护措施**
· **废气** 排出的空气应通过管道输送到洗涤器。
· **废水**
该产品未经事先处理不得释放到水中。建议进行现场废水处理。典型的现场废水处理技术可达到的去除效率为(%):(90)。

(在 13 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16　　版本序号: 10.0　　在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 氨水

(在 12 页继续)

废水引入废水处理厂之前,一般需要进行中和处理。
严禁废水排入污水系统。
· **土壤** 预防土壤污染。
· **附注** 本产品不慎排放:参阅安全数据表第6部分。
· **处置措施**
确保废水由废水处理厂收集和处理。
必须根据官方的规章来丢弃.
确保将废弃物收集并装入容器。
· **处置程序**
对污染水进行化学处理。
产品残余物作为特别废弃物焚化。
不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统.
· **废弃物类型** 部分清空未清洁的包装
· **接触评估**
· **工人(皮肤接触)**
接触评估根据ECETOC TRA标准进行。
PROC 15: 0.01 (mg/kg/d)
关于接触评估相关的详细资料,可登录http://www.ecetoc.org/tra查阅。
· **工人(吸入)**
接触评估根据ECETOC TRA标准进行。
PROC 15: 0.13 (mg/m3)
关于接触评估相关的详细资料,可登录http://www.ecetoc.org/tra查阅。
· **环境**
环境接触评估根据EUSES标准进行。
最大浓度/排放:淡水0.000108mg/l
最大浓度/排放:海水0.0000231mg/l
关于接触评估相关的详细资料,可登录http://ecb.jrc.ec.europa.eu/euses/查阅。
· **下游用户指南**
对于下游用户的行为是否处于接触情景中规定的范围,可根据1-8部分规定进行检验。
对于下游用户是否根据接触情景规定的范围使用该物质/混合物,可通过技术评估予以确定。
关于风险评估,可采用ECHA推荐的工具。