

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16

版本序号: 12.0

在 2024.05.16 审核

1 化学品及企业标识

- 产品识别者
- 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 干燥二氯甲烷
- 商品编号: CL0338
- CAS 编号:
75-09-2
- 欧盟编号:
200-838-9
- 欧盟编号:
602-004-00-3
- 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途
- 应用领域 配方
- 工艺类别
PROC5 间歇工艺中的混合
PROC8a 在非专用装置中物质或混合物的转移(装载和卸载)
PROC9 将物质或混合物转移到小容器中(专用灌装线,包括称重)
PROC15 用作实验室试剂
- 物质或混合物的用途 实验室试剂
- 安全技术说明书内供应商详细信息
- 企业名称:
萨劳化工
加多 皮雷兹工业园33号
08181 森特米纳特(巴塞罗那),西班牙
电话: (+34) 93 745 64 00 - FAX: (+34) 93 715 27 65
邮箱: scharlab@scharlab.com
网址: www.scharlab.com
- 可获取更多资料的部门: 技术部门
- 紧急联系电话号码:
故应急咨询电话: 021-58450676(上海, 连云港) 0512-65517072 (江苏) 0571-88536628
(浙江和中国其它地区)

2 危险性概述

- 紧急情况概述:
无色的, 流体, 造成皮肤刺激。造成严重眼刺激。怀疑会致癌。对器官造成损害。可引起呼吸道刺激
可引起昏睡或眩晕。长期或反复接触可能对器官造成伤害。

· GHS危险性类别



健康危害

致癌性 第2类

H351

怀疑会致癌

特定靶器官系统毒性(单次接触) 第1类 H370

对器官造成损害

特定靶器官系统毒性(重复接触) 第2类 H373

长期或反复接触可能对器官造成伤害



皮肤腐蚀/刺激 第2类

H315

造成皮肤刺激

严重眼损伤/眼刺激 类别2A

H319

造成严重眼刺激

特定靶器官系统毒性(单次接触) 第3类 H335-H336 可引起呼吸道刺激 可引起昏睡或眩晕

· 标签要素

- GHS卷标元素 本化学物质根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

(在 2 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16

版本序号: 12.0

在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 干燥二氯甲烷

(在 1 页继续)

· 象形图



GHS07 GHS08

- 警示词 危险
- 危险性说明
 - 造成皮肤刺激
 - 造成严重眼刺激
 - 怀疑会致癌
 - 对器官造成损害
 - 可引起呼吸道刺激 可引起昏睡或眩晕
 - 长期或反复接触可能对器官造成伤害
- 防范说明
- 预防措施
 - 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
- 事故响应
 - 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗
 - 具体治疗(见本标签上的)
- 安全储存
 - 存放处须加锁
- 废弃处置
 - 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章
- 其他有害性
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

3 成分/组成信息

- 纯品
- CAS号 化学名, 通用名
 - 75-09-2 二氯甲烷 dichloromethane
- 鉴别编号:
- 欧盟编号: 200-838-9
- 欧盟编号: 602-004-00-3

4 急救措施

- 应急措施要领
- 总说明: 马上脱下染有该产品的衣服。
- 吸入:
 - 供给新鲜空气;如果病人感到不适时要询问医生。
 - 在心肺停止等严重情况下,将采用人工呼吸技术,如口对口人工呼吸、心脏按摩、供氧等。
- 皮肤接触: 一般的产品不会刺激皮肤。
- 眼睛接触:
 - 张开眼睛在流水下冲洗数分钟。
 - 如果伤者戴着隐形眼镜,只要不粘在眼睛上,就应该摘掉,否则可能会造成额外的损害。
 - 马上寻求医疗的建议。
- 食入: 切勿引发呕吐;请马上寻求医疗的协助。

(在 3 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16

版本序号: 12.0

在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 干燥二氯甲烷

(在 2 页继续)

- 给医生的资料:
- 最重要的慢性症状及其影响 对不同的接触情况描述了主要的症状: 皮肤、眼睛、吸入和摄取。
- 需要及时的医疗处理及特别处理的症状 对症治疗。

5 消防措施

- 灭火方法
- 灭火的方法和灭火剂:
二氧化碳 (CO₂)、灭火粉末或洒水. 使用洒水或抗酒精泡沫灭火剂扑灭较大的火种.
- 特别危险性
如遇上某些失火的情况, 不能排除有其它有毒气体的痕迹, 例如:
氯化氢 (HCl)
碳氧化物
光气
- 特殊灭火方法
- 消防人员特殊的防护装备:
用喷水或水雾冷却暴露的容器。
灭火工作必须提供呼吸保护和全套化学防护服。
- 额外的资料 个别收集受到污染的救火用水. 切勿让其流入污水系统.

6 泄漏应急处理

- 保护措施
确保有足够的通风装置
使用呼吸保护装置以避免受到烟雾/灰尘/气溶胶的影响。
消除所有的火源。
- 环境保护措施: 切勿让其进入下水道/水面或地下水。
- 密封及净化方法和材料:
吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑).
根据第 13 条条款弃置受污染物。
确保有足够的通风装置。
- 参照其他部分
有关安全处理的资料请参阅第 7 节。
有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节。
有关弃置的资料请参阅第 13 节。

7 操作处置与储存

- 操作处置
- 储存
放入紧封的贮藏器内, 储存在阴凉、干燥的地方。
避免吸入雾气/蒸汽/气溶胶。
远离热量和其他火源。
确保工作间有良好的通风/排气装置。
防止气溶胶的形成。
使用期间不要吃、喝或吸烟。
操作后要洗手。
- 有关火灾及防止爆炸的资料: 不需特别的措施。
- 混合危险性等安全储存条件
- 储存:
· 储存库和容器须要达到的要求:
储存在阴凉、干燥和通风良好的地方。

(在 4 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16

版本序号: 12.0

在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 干燥二氯甲烷

(在 3 页继续)

- 只储存在未打开的原贮藏器内。
- 为贮藏器提供通风装置。
- 提供耐溶剂性、密封的地板。
- 有关使用一个普通的储存设施来储存的资料:
- 不要与强酸和强碱一起存放。
- 储存的地方必须远离氧化剂。
- 有关储存条件的更多资料:
- 避免接触湿气和水源。
- 避免受光线照射。
- 避免热源、辐射、静电和与食物接触。
- 有关建议的储存温度,请参阅产品标签
- 具体的最终用户 无相关详细资料。

8 接触控制和个体防护

- 工程控制方法: 没有进一步数据;见第 7 项。

控制变数

在工作场需要监控的限值成分

75-09-2 二氯甲烷

OEL (CN) PC-TWA: 200 mg/m³
G2APEL (TW) PC-TWA: 174 mg/m³, 50 ppm

衍生无影响浓度值 / 衍生无影响浓度

消费者 DNEL,急性。全身影响:吸入 - 353 mg/m³

DNEL 消费者,长期。全身影响:

- 吸入:88.3 毫克/立方米

- 皮肤:2395 毫克/千克体重

- 口服:0.06 毫克/千克体重

工作 DNEL,急性。全身影响:吸入 - 706 mg/m³

工作 DNEL,慢性。全身影响:

-吸入:353 毫克/立方米

-皮肤:4750 毫克/千克体重

预估无显著影响浓度值

PNEC (淡水): 0.54 mg/L

PNEC (海水): 0.194 毫克/升

PNEC (废水处理系统):26 mg/l

PNEC (淡水沉积物): 4.47 毫克/千克

PNEC (海洋沉积物):1.61 毫克/千克

PNEC (土壤):0.583 毫克/千克

具有生物学极限值的成分

75-09-2 二氯甲烷

OEL-B (CN) 0.3 mg/L

测试材料: 尿

采样时间: 工作班末

生物监测指标: 二氯甲烷

- 额外的资料: 制作期间有效的清单将作为基础来使用。

泄漏控制

个人防护设备:

一般保护和卫生措施:

远离食品、饮料和饲料。

在休息之前和工作完毕后请清洗双手。

(在 5 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16

版本序号: 12.0

在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 干燥二甲甲烷

(在 4 页继续)

· 呼吸系统防护:

如果曾短暂接触或在低污染的情况下

请使用呼吸过滤装置

如果曾深入或较长时间接触, 请使用独立的呼吸保护装置.

· 手防护:



保护手套

手套的物料必须是不渗透性的, 且能抵抗该产品/物质/添加剂.

基于缺乏测试, 对于产品/制剂/化学混合物, 并不会提供手套材料的建议

选择手套材料时, 请注意材料的渗透时间, 渗透率和降解参数

· 手套材料 选择合适的手套不单取决于材料, 亦取决于质量特征, 以及来自哪一间生产厂家

· 渗入手套材料的时间 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间

· 眼睛防护: 补充期间建议使用的护目镜

9 理化特性

· 有关基本物理及化学特性的信息

· 一般说明

· 外观:

形状: 流体

颜色: 无色的

· 气味: 类似氯

· 嗅觉阈限: 未决定.

· pH值: 未决定.

· 条件的更改

熔点: -97 °C

沸点/初沸点和沸腾: 40 °C

· 闪点: 不适用的

· 可燃性 (固体、气体): 不适用的

· 自燃温度: 605 °C

· 分解温度: 未决定.

· 点火温度: 未决定.

· 爆炸的危险性: 该产品并没有爆炸的危险

· 爆炸极限:

较低: 13 Vol %

较高: 22 Vol %

· 蒸气压 在 25 °C: 584 hPa

· 密度 在 20 °C: 1.32 g/cm³

· 相对密度: 未决定.

· 蒸气密度: 未决定.

· 蒸发速率: 未决定.

· 溶解性

水 在 25 °C: 13.2 g/l

· n-辛醇/水分配系数: 0.09691

(在 6 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16

版本序号: 12.0

在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 干燥二氯甲烷

(在 5 页继续)

- 黏性:
 - 动态 在 20 °C: 0.42 mPas
 - 运动学的: 未决定.
- 其他信息 无相关详细资料。

10 稳定性和反应性

- 反应性 在正常条件下是稳定的。如果按照规定使用,不会发生分解。
- 稳定性
- 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解。
- 有害反应可能性 未有已知的危险反应。
- 应避免的条件
 - 热量、火焰和火花
 - 暴露在光线下。
 - 暴露在潮湿的环境中。
- 不相容的物质:
 - 酸类
 - 基础
 - 碱金属
 - 杂项金属
 - 铝
 - 锌
 - 钾
- 危险的分解产物:
 - 碳氧化物
 - 光气
 - 氯

11 毒理学信息

- 对毒性学影响的信息
- 急性毒性:
- 与分类相关的 LD/ LC50 值:
 - 口腔 LD50 2,000 mg/kg (rat)
 - 皮肤 LD50 2,000 mg/kg (rat)
 - 吸入 LC50/4 h 88 mg/l (rat)
- 主要的刺激性影响:
- 皮肤: 没有刺激性影响。
- 在眼睛上面: 没有刺激的影响。
- 致敏作用: 没有已知的敏化影响。
- 对以下组别可能产生影响的数据:
- CMR作用 (致癌、导致基因突变、对生殖系统有害)
 - 致癌性 第2类

12 生态学信息

- 生态毒性
- 水生毒性:
 - 对鱼类的毒性
 - LC50 - Pimephales promelas (fathead minnow) - 193 mg/L - 96 小时
 - 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性

(在 7 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16

版本序号: 12.0

在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 干燥二氯甲烷

(在 6 页继续)

EC50 - 大型蚤(Daphnia magna) - 27 mg/L - 48 小时

对细菌的毒性

EC50 - Pseudomonas putida - 500 mg/L - 16 小时

EC50 静态测试 - 活性污泥 - 2590 mg/L - 0.66 小时

· 持久性和降解性

生物降解性

结果: 68 % (暴露时间: 28 天) - OECD

易生物分解

· 环境系统习性:

· 潜在的生物累积性

log Pow: 1.25 (20°C)

生物富集系数(BCF):0.9。

由于 n-Octanol (辛醇)/水分布系数的原因, 不预期在有机体中形成沉积。

· 土壤内移动性

亨利常数:191 Pa-m³/mol (12 °C)

Log Koc: 167 (25°C)

· 额外的生态学资料:

· 总括注释:

水危害级别 2 (德国规例) (评估): 对水是危害的

不要让该产品接触地下水、水道或污水系统。

即使是少量的产品渗入地下也会对饮用水造成危险。

· PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果

· PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的

· vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

· 其他副作用 无相关详细资料。

13 废弃处置

· 废弃处置方法

· 建议:

必须遵照政府的规例来特别处理。

将化学品保存在原容器中。不要与其他废物混合。

不能将该产品和家居垃圾一起丢弃。不要让该产品接触污水系统。

本文件中标明的废物代码是根据每种物质的特性给出的指示性代码,但并不总是适用。

有关废物和废物管理条例的更多详情,建议咨询当地/国家废物管理部门,各国的法律规定不尽相同。

· 受污染的容器和包装:

· 建议: 不能被清洁的包装物料要采用象产品一样的方法来丢弃。

14 运输信息

· 联合国危险货物编号(UN号)

· ADR, IMDG, IATA

UN1593

· UN适当装船名

· ADR

1593 二氯甲烷

· IMDG, IATA

DICHLOROMETHANE

(在 8 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16

版本序号: 12.0

在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 干燥二氯甲烷

(在 7 页继续)

- 运输危险等级
- ADR, IMDG, IATA



- 级别
- 标签
- 包装组别
- ADR, IMDG, IATA
- 环境危害
- 海运污染物质:
- 用户特别预防措施
- 危险编码:
- EMS 号码:
- Segregation groups
- Stowage Category
- MARPOL 73/78(针对船舶引起的海洋污染预防公约)附件书2及根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送
- UN "标准规定":

6.1 毒性物质

6.1

III

不是

警告: 毒性物质

60

F-A,S-A

(SGG10) Liquid halogenated hydrocarbons
A

不适用的

UN 1593 二氯甲烷, 6.1, III

15 法规信息

- 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律
- 危险化学品安全管理条例
- 危险化学品目录

75-09-2 二氯甲烷

- 化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定
- 新化学物质环境管理办法
- 中国现有化学物质名录

下列法律法规和标准,对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定:

《危险化学品目录》(2015版):列入

《易制毒化学品的分类和品种目录》(2015版):未列入

《易制爆危险化学品名录》(2017版):未列入

《中国现有化学物质名录》:列入

《化学品分类和标签规范》系列国家标准(GB 30000.2-2013~30000.29-2013)

若适用,该化学品满足《危险化学品安全管理条例》的要求。

有列出物质。

- GHS卷标元素 本化学物质根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。
- 象形图



GHS07 GHS08

- 警示词 危险
- 危险性说明
造成皮肤刺激
造成严重眼刺激
怀疑会致癌

(在 9 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16

版本序号: 12.0

在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 干燥二氯甲烷

(在 8 页继续)

对器官造成损害

可引起呼吸道刺激 可引起昏睡或眩晕
长期或反复接触可能对器官造成伤害

· 防范说明

· 预防措施

不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾

戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

· 事故响应

如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗
具体治疗(见本标签上的)

· 安全储存

存放处须加锁

· 废弃处置

处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章

· 化学物质安全性评价: 已进行化学物质安全性评价

16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识

然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系。

· 发行 SDS 的部门: 产品安全部

· 联络: msds@scharlab.com

· 缩写:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR:关于国际危险货物公路运输的欧洲协议

IMDG:国际危险货物海事规则

DOT:美国交通部

IATA:国际航空运输协会

EINECS: 欧洲现有商业化学物质清单

CAS:化学文摘社(美国化学学会分部)

DNEL:推导无效应水平(REACH)

PNEC:预测无效应浓度(REACH 法规)

LC50:致死浓度,50

LD50:致死剂量,50

PBT:持久性生物累积性有毒物质

vPvB:极具持久性和生物累积性

皮肤腐蚀/刺激 第2类: Skin corrosion/irritation – Category 2

严重眼损伤/眼刺激 类别2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A

致癌性 第2类: Carcinogenicity – Category 2

特定靶器官系统毒性(单次接触) 第1类: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 1

特定靶器官系统毒性(重复接触) 第2类: Specific target organ toxicity (repeated exposure) – Category 2

(在 10 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16

版本序号: 12.0

在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 干燥二氯甲烷

(在 9 页继续)

附录:接触情景

- 接触情景简略标题 实验室使用
- 应用领域
 - 专业用
 - 科学研究和发展
- 产品类别 PC21 实验室化学品
- 工艺类别 PROC15 用作实验室试剂
- 环境释放类别 ERC8a 广泛使用非反应性加工助剂(非物品的一部分,室内)
- 接触情景活动/流程说明 关于安全数据表,请参阅附录第1部分。
- 使用条件
- 期限与周期
 - 5个工作日/周。
 - 签发天数(天/年):365
- 物理参数
- 物理状态 流体
- 物质在混合物中的浓度(含量) 原材料。
- 每次或每一活动用量 __吨/年。
- 其它操作条件
- 影响环境接触的其它操作条件 没有要求特别的措施。
- 消费者接触后其它操作条件 不让孩子接触。
- 产品使用过程中影响消费者接触的其它操作条件 不适用。
- 风险管理措施
- 工人防护
- 组织保护措施 没有要求特别的措施。
- 技术防护措施 请确保加工机器上有适当的抽气机。
- 个人防护措施 不要吸入气体/烟雾/气溶胶。
- 消费者保护措施 确保合理贴标。
- 环境保护措施
- 废气 没有要求特别的措施。
- 废水
 - 该产品未经事先处理不得释放到水中。建议进行现场废水处理。典型的现场废水处理技术可达到的去除效率为(%):(93.5)。
- 土壤 没有要求特别的措施。
- 附注 本产品不慎排放:参阅安全数据表第6部分。
- 处置措施
 - 必须根据官方的规章来丢弃。
 - 确保将废弃物收集并装入容器。
- 处置程序 不能将该产品和家居垃圾一起丢弃。不要让该产品接触污水系统。
- 废弃物类型 部分清空未清洁的包装
- 接触评估
- 工人(皮肤接触) PROC 15: <0.1 (mg/kg/d)
- 工人(吸入) PROC 15: 0.1-0.5 (mg/m3)
- 环境
 - 最大浓度/排放:海水0.194mg/l
 - 最大浓度/排放:淡水0.54mg/l
- 下游用户指南
 - 对于下游用户的行为是否处于接触情景中规定的范围,可根据1-8部分规定进行检验。
 - 对于下游用户是否根据接触情景规定的范围使用该物质/混合物,可通过技术评估予以确定。
 - 关于风险评估,可采用ECHA推荐的工具。