

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.17

版本序号: 4.0

在 2024.05.17 审核

1 化学品及企业标识

- 产品识别者
- 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 除油剂
- 商品编号: DT0005
- 注册号码
本物质及其用途免于登记,因此无登记号,年度吨位无需登记,或可在较晚的最后登记期限之前登记。
- UFI: G7A1-U0M7-X007-AH6F
- 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- 物质或混合物的用途 实验室试剂
- 安全技术说明书内供应商详细信息
- 企业名称:
萨劳化工
加多 皮雷兹工业园33号
08181 森特米纳特(巴塞罗那),西班牙
电话: (+34) 93 745 64 00 - FAX: (+34) 93 715 27 65
邮箱: scharlab@scharlab.com
网址: www.scharlab.com
- 可获取更多资料的部门: 技术部门
- 紧急联系电话号码:
毒理学信息国家毒理学和法医科学研究所: + 34 91 562 04 20. 将提供信息 (24小时/ 365天)
故应急咨询电话: 021-58450676(上海, 连云港) 0512-65517072 (江苏) 0571-88536628
(浙江和中国其它地区)

2 危险性概述

- 紧急情况概述:
黄色, 液体, 吞咽或吸入有害。 造成皮肤刺激。 造成严重眼损伤。
对水生生物有害并具有长期持续影响。
- GHS危险性类别



腐蚀

严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第1类 H318 造成严重眼损伤



急性毒性(经口) 第4类

H302 吞咽有害

急性毒性(吸入) 第4类

H332 吸入有害

皮肤腐蚀/刺激 第2类

H315 造成皮肤刺激

对水环境的危害(慢性) 第3类

H412 对水生生物有害并具有长期持续影响

· 标签要素

· GHS卷标元素 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

· 象形图



GHS05 GHS07

· 警示词 危险

(在 2 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.17

版本序号: 4.0

在 2024.05.17 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 除油剂

(在 1 页继续)

- 标签上辨别危险的成份:
 - 2-丁氧基乙醇 (10-25 %)
 - 脂肪醇-C12-15-聚氧乙烯醚 (5-10 %)
 - 氢氧化钠 (≥ 1 - < 2 %)
 - 二乙醇胺 (≥ 2.5 - < 3 %)
- 危险性说明
 - 吞咽或吸入有害
 - 造成皮肤刺激
 - 造成严重眼损伤
 - 对水生生物有害并具有长期持续影响
- 防范说明
- 预防措施
 - 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
 - 戴防护手套/防护眼罩/防护面具
- 事故响应
 - 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗
 - 立即呼叫急救中心/医生
 - 具体治疗(见本标签上的)
- 废弃处置
 - 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章
- 额外资料:
 - 放在儿童接触不到的地方。
 - 只限于专业人员使用。
 - 仅保存在原容器中。
- 其他有害性
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

3 成分/组成信息

- 混合物
- 描述: 由以下含有无害添加剂的成分组成的混合物
- 危险的成分:

111-76-2 2-丁氧基乙醇 2-butoxyethanol	10-25%
⚠ 急性毒性(吸入) 第3类, H331; ⚠ 急性毒性(经口) 第4类, H302; 皮肤腐蚀/刺激 第2类, H315; 严重眼损伤/眼刺激 类别 2A, H319; 易燃液体 第4类, H227	
68131-39-5 脂肪醇-C12-15-聚氧乙烯醚 Alcohols, C12-15, ethoxylated	5-10%
⚠ 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第1类, H318	
111-42-2 二乙醇胺 2,2'-iminodiethanol	≥ 2.5 - < 3 %
⚠ 特定靶器官系统毒性(重复接触) 第2类, H373; ⚠ 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第1类, H318; ⚠ 急性毒性(经口) 第4类, H302; 皮肤腐蚀/刺激 第2类, H315; 对水环境的危害(急性) 第2类, H401; 对水环境的危害(慢性) 第3类, H412	
1310-73-2 氢氧化钠 sodium hydroxide	≥ 1 - < 2 %
⚠ 皮肤腐蚀/刺激 第1A类, H314; 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第1类, H318	

(在 3 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.17

版本序号: 4.0

在 2024.05.17 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 除油剂

(在 2 页继续)

4 急救措施

- 应急措施要领
- 总说明: 中毒的症状可能会在几个小时以后才出现;因此在发生事故之后起码要有 48 小时的医疗观察.
- 吸入: 万一病人不清醒时,请让病人侧趟以便移动.
- 皮肤接触: 马上用水和肥皂进行彻底的冲洗.
- 眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟. 然后谘询医生.
- 食入: 马上召唤医生.
- 给医生的资料:
- 最重要的急慢性症状及其影响 无相关详细资料.
- 需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料.

5 消防措施

- 灭火方法
- 灭火的方法和灭火剂:
二氧化碳 (CO₂)、灭火粉末或洒水. 使用洒水或抗酒精泡沫灭火剂扑灭较大的火种.
- 特别危险性 无相关详细资料.
- 特殊灭火方法
- 消防人员特殊的防护装备: 没有要求特别的措施.

6 泄漏应急处理

- 保护措施 没有要求.
- 环境保护措施: 切勿让其进入下水道/水面或地下水.
- 密封及净化方法和材料:
吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑).
根据第 13 条条款弃置受污染物.
确保有足够的通风装置.
- 参照其他部分
有关安全处理的资料请参阅第 7 节.
有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节.
有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7 操作处置与储存

- 操作处置
- 储存
确保工作间有良好的通风/排气装置.
防止气溶胶的形成.
使用期间不要吃、喝或吸烟.
操作后要洗手.
- 有关火灾及防止爆炸的资料: 不需特别的措施.
- 混合危险性等安全储存条件
- 储存:
储存库和容器须要达到的要求: 没有特别的要求.
- 有关使用一个普通的储存设施来储存的资料: 不需要.
- 有关储存条件的更多资料: 有关建议的储存温度,请参阅产品标签
- 具体的最终用户 无相关详细资料.

(在 4 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.17

版本序号: 4.0

在 2024.05.17 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 除油剂

(在 3 页继续)

8 接触控制和个体防护

- **工程控制方法:** 没有进一步数据;见第 7 项.
- **控制变数**
- **在工作场需要监控的限值成分**

 - 111-76-2 2-丁氧基乙醇**
OEL (CN) PC-TWA: 97 mg/m³
PEL (TW) PC-TWA: 121 mg/m³, 25 ppm
 - 111-42-2 乙二醇胺**
PEL (TW) PC-TWA: 13 mg/m³, 3 ppm
 - 1310-73-2 氢氧化钠**
OEL (CN) PC-TWA: 2 mg/m³
PEL (TW) PC-TWA: 2 mg/m³
- **额外的资料:** 制作期间有效的清单将作为基础来使用.

- **泄漏控制**
- **个人防护设备:**
 - **一般保护和卫生措施:**
远离食品、饮料和饲料.
立即除去所有的不洁的和被污染的衣服.
在休息之前和工作完毕后请清洗双手.
避免和皮肤接触.
避免和眼睛及皮肤接触.
- **呼吸系统防护:**
如果曾短暂接触或在低污染的情况下, 请使用呼吸过滤装置.
如果曾深入或较长时间接触, 请使用独立的呼吸保护装置.
- **手防护:**

请使用呼吸过滤装置



保护手套

手套的物料必须是不渗透性的, 且能抵抗该产品/物质/添加剂.
基于缺乏测试, 对于产品/制剂/化学混合物, 并不会提供手套材料的建议
选择手套材料时, 请注意材料的渗透时间, 渗透率和降解参数

- **手套材料**
选择合适的手套不单取决于材料, 亦取决于质量特征, 以及来自哪一间生产厂家, 因为该产品是由很多材料配制而成, 手套材料的抵抗力并不可预计, 所以, 必须在使用之前进行检查
- **渗入手套材料的时间** 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间
- **眼睛防护:**



密封的护目镜

9 理化特性

- **有关基本物理及化学特性的信息**
- **一般说明**
- **外观:**
 - 形状:** 液体
 - 颜色:** 黄色

(在 5 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.17

版本序号: 4.0

在 2024.05.17 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 除油剂

(在 4 页继续)

- 气味: 有特性的
- 嗅觉阈限: 未决定.
- pH值 在 20 °C: 11.5
- 条件的更改
- 熔点: 未确定的
- 沸点/初沸点和沸程: >100 °C
- 闪点: >55 °C
- 可燃性 (固体、气体): 不适用的
- 点火温度: 该产品是不自燃的
- 爆炸的危险性: 该产品并没有爆炸的危险
- 爆炸极限:
- 较低: 1.1 Vol %
- 较高: 10.6 Vol %
- 蒸气压 在 20 °C: 22.5 hPa
- 密度 在 20 °C: 1.03 g/cm³
- 相对密度: 未决定.
- 蒸气密度: 未决定.
- 蒸发速率: 未决定.
- 溶解性
- 水: 不能拌和的或难以拌和
- n-辛醇/水分配系数: 未决定.
- 黏性:
- 动态: 未决定.
- 运动学的: 未决定.
- 溶剂成份:
- 有机溶剂: 27.5 %
- 水: 63.8 %
- 其他信息: 无相关详细资料。

10 稳定性和反应性

- 反应性: 无相关详细资料。
- 稳定性
- 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解.
- 有害反应可能性: 未有已知的危险反应.
- 应避免的条件: 无相关详细资料。
- 不相容的物质: 无相关详细资料。
- 危险的分解产物: 未知有危险的分解产品.

(在 6 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.17

版本序号: 4.0

在 2024.05.17 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 除油剂

(在 5 页继续)

11 毒理学信息

· 对毒性学影响的信息

· 急性毒性:

· 与分类相关的 LD/ LC50 值:

111-76-2 2-丁氧基乙醇

口腔 LD50 1,200 mg/kg (ATE)

1,480 mg/kg (rat)

皮肤 LD50 400 mg/kg (rab)

吸入 LC50/4 h 3 mg/l (ATE)

· 主要的刺激性影响:

· 皮肤: 刺激皮肤和粘膜。

· 在眼睛上面: 强烈的刺激性和造成严重伤害眼睛的危险。

· 致敏作用: 没有已知的敏化影响。

· 更多毒物的资料:

根据有关配制的一般欧盟分类指南的计算方法 (刊印在最新版本), 该产品显示以下的危险:

有害的

刺激性的

12 生态学信息

· 生态毒性

· 水生毒性: 无相关详细资料。

· 持久性和降解性 无相关详细资料。

· 环境系统习性:

· 潜在的生物累积性 无相关详细资料。

· 土壤内移动性 无相关详细资料。

· 额外的生态学资料:

· 总括注解:

水危害级别 1(德国规例) (通过名单进行自我评估): 对水是稍微危害的

不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统。

大量向河流和下水道排放, 可引起 pH 值的升高。过高的 pH 值对水中的有机物有危害。

在使用时进行浓度稀释, 可大大降低 pH 值, 从而可减少产品排放后产生对水的危害。

· PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果

· PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的

· vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

· 其他副作用 无相关详细资料。

13 废弃处置

· 废弃处置方法

· 建议:

不能将该产品和家居垃圾一起丢弃。不要让该产品接触污水系统。

本文件中标明的废物代码是根据每种物质的特性给出的指示性代码,但并不总是适用。

有关废物和废物管理条例的更多详情,建议咨询当地/国家废物管理部门,各国的法律规定不尽相同。

· 受污染的容器和包装:

· 建议: 必须根据官方的规章来丢弃。

(在 7 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.17

版本序号: 4.0

在 2024.05.17 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 除油剂

(在 6 页继续)

14 运输信息

- 联合国危险货物编号(UN号) 无效
- ADR, ADN, IMDG, IATA 无效
- UN适当装船名 无效
- ADR, ADN, IMDG, IATA 无效
- 运输危险等级 无效
- ADR, ADN, IMDG, IATA 无效
- 级别 无效
- 包装组别 无效
- ADR, IMDG, IATA 无效
- 环境危害 不是
- 海运污染物质: 不适用的
- 用户特别预防措施 不适用的
- MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协约)附件书2及根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送 不适用的
- UN "标准规定": 无效

15 法规信息

- 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律
- 危险化学品安全管理条例
- 危险化学品目录
- 111-76-2 2-丁氧基乙醇
- 111-42-2 乙二醇胺
- 1310-73-2 氢氧化钠
- 化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定
- 新化学物质环境管理办法
- 中国现有化学物质名录
- 下列法律法规和标准,对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定:
 - 《危险化学品目录》(2015版):列入
 - 《易制毒化学品的分类和品种目录》(2015版):未列入
 - 《易制爆危险化学品名录》(2017版):未列入
 - 《中国现有化学物质名录》:列入
 - 《化学品分类和标签规范》系列国家标准(GB 30000.2-2013~30000.29-2013)
- 若适用,该化学品满足《危险化学品安全管理条例》的要求。
- 列出所有成分
- GHS卷标元素 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。
- 象形图



GHS05 GHS07

- 警示词 危险
- 标签上辨别危险的成份:
 - 2-丁氧基乙醇 (10-25 %)
 - 脂肪醇-C12-15-聚氧乙烯醚 (5-10 %)
 - 氢氧化钠 (≥ 1 - < 2 %)
 - 乙二醇胺 (≥ 2.5 - < 3 %)

(在 8 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.17

版本序号: 4.0

在 2024.05.17 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 除油剂

(在 7 页继续)

- 危险性说明
吞咽或吸入有害
造成皮肤刺激
造成严重眼损伤
对水生生物有害并具有长期持续影响
- 防范说明
- 预防措施
避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
戴防护手套/防护眼罩/防护面具
- 事故响应
如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗
立即呼叫急救中心/医生
具体治疗(见本标签上的)
- 废弃处置
处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章
- 化学物质安全性评价: 尚未进行化学物质安全性评价

16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识
然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系。

- 发行 SDS 的部门: 产品安全部
- 联络: msds@scharlab.com
- 缩写:
ADR:关于国际危险货物公路运输的欧洲协议
IMDG:国际危险货物海事规则
DOT:美国交通部
IATA:国际航空运输协会
EINECS: 欧洲现有商业化学物质清单
ELINCS:欧洲通报化学物质清单
CAS:化学文摘社(美国化学学会分部)
LC50:致死浓度,50
LD50:致死剂量,50
PBT: 持久性生物累积性有毒物质
vPvB:极具持久性和生物累积性
易燃液体 第4类: Flammable liquids – Category 4
急性毒性(经口) 第4类: Acute toxicity – Category 4
急性毒性(吸入) 第3类: Acute toxicity – Category 3
皮肤腐蚀/刺激 第1A类: Skin corrosion/irritation – Category 1A
皮肤腐蚀/刺激 第2类: Skin corrosion/irritation – Category 2
严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第1类: Serious eye damage/eye irritation – Category 1
严重眼睛损伤/眼刺激 类别2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A
特定靶器官系统毒性(重复接触) 第2类: Specific target organ toxicity (repeated exposure) – Category 2
对水环境的危害(急性) 第2类: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 2
对水环境的危害(慢性) 第3类: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 3