

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16

版本序号: 4.0

在 2024.05.16 审核

1 化学品及企业标识

- 产品识别者
- 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 过二硫酸钾
- 商品编号: E00020
- CAS 编号:
7727-21-1
- 欧盟编号:
231-781-8
- 欧盟编号:
016-061-00-1
- 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- 物质或混合物的用途 实验室试剂
- 安全技术说明书内供应商详细信息
- 企业名称:
萨劳化工
加多 皮雷兹工业园33号
08181 森特米纳特(巴塞罗那), 西班牙
电话: (+34) 93 745 64 00 - FAX: (+34) 93 715 27 65
邮箱: scharlab@scharlab.com
网址: www.scharlab.com
- 可获取更多资料的部门: 技术部门
- 紧急联系电话号码:
故应急咨询电话: 021-58450676(上海, 连云港) 0512-65517072 (江苏) 0571-88536628
(浙江和中国其它地区)

2 危险性概述

- 紧急情况概述:
无色的, 晶体, 可能加剧燃烧; 氧化剂。 吞咽有害。 造成皮肤刺激。 造成严重眼刺激。
吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。 可能导致皮肤过敏反应。 可引起呼吸道刺激。

· GHS危险性类别



圆圈上方火焰

氧化性固体 第3类

H272 可能加剧燃烧; 氧化剂



健康危害

敏化(呼吸) 第1类

H334 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难



急性毒性(经口) 第4类

H302 吞咽有害

皮肤腐蚀/刺激 第2类

H315 造成皮肤刺激

严重眼损伤/眼刺激 类别2A

H319 造成严重眼刺激

敏化(皮肤) 第1类

H317 可能导致皮肤过敏反应

特定靶器官系统毒性(单次接触) 第3类 H335 可引起呼吸道刺激

· 标签要素

- GHS卷标元素 本化学物质根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

(在 2 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16

版本序号: 4.0

在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 过二硫酸钾

(在 1 页继续)

· 象形图



GHS03 GHS07 GHS08

· 警示词 危险

· 危险性说明

可能加剧燃烧;氧化剂

吞咽有害

造成皮肤刺激

造成严重眼刺激

吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难

可能导致皮肤过敏反应

可引起呼吸道刺激

· 防范说明

· 预防措施

采取一切防范措施,避免与可燃物/混合

规定远离热源。禁止吸烟

· 事故响应

如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗

火灾时:使用二氧化碳、粉末或水性喷雾灭火。

· 安全储存

存放处须加锁

· 废弃处置

处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章

· 其他有害性

· PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果

· PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的

· vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

3 成分/组成信息

· 纯品

· CAS号 化学名, 通用名

7727-21-1 过二硫酸钾 dipotassium peroxodisulphate

· 鉴别编号:

· 欧盟编号: 231-781-8

· 欧盟编号: 016-061-00-1

4 急救措施

· 应急措施要领

· 总说明: 中毒的症状可能会在几个小时以后才出现;因此在发生事故之后起码要有 48 小时的医疗观察。

· 吸入:

供给新鲜空气并且确保会叫医生。

万一病人不清醒时,请让病人侧躺以便移动。

· 皮肤接触: 马上用水和肥皂进行彻底的冲洗。

· 眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟。如果症状仍然持续,请咨询医生。

· 食入: 马上召唤医生。

· 给医生的资料:

· 最重要的慢性症状及其影响 无相关详细资料。

(在 3 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16

版本序号: 4.0

在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 过二硫酸钾

(在 2 页继续)

· 需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料。

5 消防措施

- 灭火方法
- 灭火的方法和灭火剂:
二氧化碳 (CO₂)、灭火粉末或洒水. 使用洒水或抗酒精泡沫灭火剂扑灭较大的火种.
- 特别危险性 无相关详细资料。
- 特殊灭火方法
- 消防人员特殊的防护装备: 没有要求特别的措施.

6 泄漏应急处理

- 保护措施 没有要求.
- 环境保护措施: 切勿让其进入下水道/水面或地下水.
- 密封及净化方法和材料:
根据第 13 条条款弃置受污染物.
确保有足够的通风装置.
- 参照其他部分
有关安全处理的资料请参阅第 7 节.
有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节.
有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7 操作处置与储存

- 操作处置
- 储存
确保工作间有良好的通风/排气装置.
避免形成灰尘.
使用期间不要吃、喝或吸烟。
操作后要洗手.
- 有关火灾及防止爆炸的资料: 不需特别的措施.
- 混合危险性等安全储存条件
- 储存:
· 储存库和容器须要达到的要求: 没有特别的要求.
- 有关使用一个普通的储存设施来储存的资料: 不需要.
- 有关储存条件的更多资料:
将容器密封.
有关建议的储存温度, 请参阅产品标签
- 具体的最终用户 无相关详细资料。

8 接触控制和个体防护

- 工程控制方法: 没有进一步数据; 见第 7 项.
- 控制变数
- 在工作场需要监控的限值成分 不要求.
- 额外的资料: 制作期间有效的清单将作为基础来使用.

(在 4 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16

版本序号: 4.0

在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 过二硫酸钾

(在 3 页继续)

· 泄漏控制

· 个人防护设备:

· 一般保护和卫生措施:

远离食品、饮料和饲料.

立即除去所有的不洁的和被污染的衣服.

在休息之前和工作完毕后请清洗双手.

避免和眼睛及皮肤接触.

· 呼吸系统防护:

如果曾短暂接触或在低污染的情况下

请使用呼吸过滤装置

如果曾深入或较长时间接触, 请使用独立的呼吸保护装置.

· 手防护:



保护手套

手套的物料必须是不渗透性的, 且能抵抗该产品/物质/添加剂.

基于缺乏测试, 对于产品/制剂/化学混合物, 并不会提供手套材料的建议

选择手套材料时, 请注意材料的渗透时间, 渗透率和降解参数

· 手套材料 选择合适的手套不单取决于材料, 亦取决于质量特征, 以及来自哪一间生产厂家

· 渗入手套材料的时间 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间

· 眼睛防护:



密封的护目镜

9 理化特性

· 有关基本物理及化学特性的信息

· 一般说明

· 外观:

形状:

晶体

颜色:

无色的

· 气味:

无气味的

· 嗅觉阈值

未决定.

· pH值:

不适用的

· 条件的更改

熔点:

<100 °C

沸点/初沸点和沸程:

未确定的

· 闪点:

不适用的

· 可燃性 (固体、气体): 和易燃性物料接触可能会引起火灾.

· 分解温度:

未决定.

· 点火温度:

未决定.

· 爆炸的危险性:

该产品并没有爆炸的危险

· 爆炸极限:

较低:

未决定.

较高:

未决定.

(在 5 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16

版本序号: 4.0

在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 过二硫酸钾

(在 4 页继续)

- 蒸气压: 不适用的
- 密度 在 20 °C: 2.477 g/cm³
- 相对密度 未决定.
- 蒸气密度 不适用的
- 蒸发速率 不适用的
- 溶解性
- 水 在 20 °C: 52 g/l
- n-辛醇/水分配系数: 未决定.
- 黏性:
- 动态: 不适用的
- 运动学的: 不适用的
- 其他信息 无相关详细资料。

10 稳定性和反应性

- 反应性 无相关详细资料。
- 稳定性
- 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解.
- 有害反应可能性 未有已知的危险反应.
- 应避免的条件 无相关详细资料。
- 不相容的物质: 无相关详细资料。
- 危险的分解产物: 未知有危险的分解产品.

11 毒理学信息

- 对毒性学影响的信息
- 急性毒性:
- 与分类相关的 LD/ LC50 值:
- 口腔 LD50 802 mg/kg (rat)
- 主要的刺激性影响:
- 皮肤: 刺激皮肤和粘膜.
- 在眼睛上面: 刺激的影响.
- 致敏作用:
- 通过吸入可能造成敏化作用.
- 通过皮肤接触可能造成敏化作用.

12 生态学信息

- 生态毒性
- 水生毒性: 无相关详细资料。
- 持久性和降解性 无相关详细资料。
- 环境系统习性:
- 潜在的生物累积性 无相关详细资料。
- 土壤内移动性 无相关详细资料。
- 额外的生态学资料:
- 总括注解:
- 水危害级别 1(德国规例) (评估): 对水是稍微危害的
- 不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统.

(在 6 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16

版本序号: 4.0

在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 过二硫酸钾

(在 5 页继续)

- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的
- 其他副作用 无相关详细资料。

13 废弃处置

· 废弃处置方法

· 建议:

不能将该产品和家居垃圾一起丢弃。不要让该产品接触污水系统。
建议使用原包装对固体废物进行分类管理,避免混合不同类型和来源的物质。
本文件中标明的废物代码是根据每种物质的特性给出的指示性代码,但并不总是适用。

有关废物和废物管理条例的更多详情,建议咨询当地/国家废物管理部门,各国的法律规定不尽相同。

· 受污染的容器和包装:

- 建议: 必须根据官方的规章来丢弃。

14 运输信息

· 联合国危险货物编号(UN号)

· ADR, IMDG, IATA

UN1492

· UN适当装船名

· ADR

1492 过硫酸钾

· IMDG, IATA

POTASSIUM PERSULPHATE

· 运输危险等级

· ADR, IMDG, IATA



· 级别

5.1 氧化性物质

· 标签

5.1

· 包装组别

· ADR, IMDG, IATA

III

· 环境危害

· 海运污染物质:

不是

· 用户特别预防措施

警告: 氧化性物质

· 危险编码:

50

· EMS 号码:

F-A,S-Q

· Stowage Category

A

· Segregation Code

SG38 Stow 与 SG2-铵化合物 "分离"。
与 SGG6-氰化物 "分离"的 SG49 Stow

· MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协
约)附件书2及根据IBC Code(国际装船货物编码)
的大量运送

不适用的

· UN "标准规定":

UN 1492 过硫酸钾, 5.1, III

(在 7 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16

版本序号: 4.0

在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 过二硫酸钾

(在 6 页继续)

15 法规信息

- 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律
- 危险化学品安全管理条例
- 危险化学品目录

7727-21-1 过二硫酸钾

- 化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定
- 新化学物质环境管理办法
- 中国现有化学物质名录

下列法律法规和标准,对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定:

《危险化学品目录》(2015版):列入

《易制毒化学品的分类和品种目录》(2015版):未列入

《易制爆危险化学品名录》(2017版):未列入

《中国现有化学物质名录》:列入

《化学品分类和标签规范》系列国家标准(GB 30000.2-2013~30000.29-2013)

若适用,该化学品满足《危险化学品安全管理条例》的要求。

有列出物质。

- GHS卷标元素 本化学物质根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。
- 象形图



GHS03



GHS07



GHS08

- 警示词 危险
- 危险性说明
 - 可能加剧燃烧;氧化剂
 - 吞咽有害
 - 造成皮肤刺激
 - 造成严重眼刺激
 - 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难
 - 可能导致皮肤过敏反应
 - 可引起呼吸道刺激
- 防范说明
- 预防措施
 - 采取一切防范措施,避免与可燃物/混合
 - 规定远离热源。禁止吸烟
- 事故响应
 - 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗
 - 火灾时:使用二氧化碳、粉末或水性喷雾灭火。
- 安全储存
 - 存放处须加锁
- 废弃处置
 - 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章
- 化学物质安全性评价: 已进行化学物质安全性评价

16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识

然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系。

- 发行 SDS 的部门: 产品安全部
- 联络: msds@scharlab.com

(在 8 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16

版本序号: 4.0

在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 过二硫酸钾

(在 7 页继续)

缩写:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: 关于国际危险货物公路运输的欧洲协议
IMDG: 国际危险货物海事规则
DOT: 美国交通部
IATA: 国际航空运输协会
EINECS: 欧洲现有商业化学物质清单
CAS: 化学文摘社 (美国化学学会分部)
LC50: 致死浓度, 50
LD50: 致死剂量, 50
PBT: 持久性生物累积性有毒物质
vPvB: 极具持久性和生物累积性
氧化性固体 第3类: Oxidizing solids – Category 3
急性毒性(经口) 第4类: Acute toxicity – Category 4
皮肤腐蚀/刺激 第2类: Skin corrosion/irritation – Category 2
严重眼损伤/眼刺激 类别2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A
敏化(呼吸) 第1类: Respiratory sensitisation – Category 1
敏化(皮肤) 第1类: Skin sensitisation – Category 1
特定靶器官系统毒性(单次接触) 第3类: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

(在 9 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16

版本序号: 4.0

在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 过二硫酸钾

(在 8 页继续)

附录:接触情景 1

- **接触情景简略标题** 工业用途
- **应用领域** 工业用
- **产品类别** PC21 实验室化学品
- **工艺类别** PROC15 用作实验室试剂
- **环境释放类别**
ERC2 混合配方
ERC4 在工业场所使用非反应性加工助剂(非物品的一部分)
ERC6a 中间体的使用
- **接触情景活动/流程说明** 关于安全数据表,请参阅附录第1部分。
- **使用条件**
- **期限与周期**
签发天数(天/年):300
8小时(整个工班)。
- **工人**
使用条件下的呼吸量(8小时):10 m3/8hm3/班次
据称暴露的皮肤部位:480(手、脸)。
- **环境** 可排入环境之中。
- **物理参数** 接触情景中,物理/化学特性相关的数据基于制剂的特性。
- **物理状态** 固体
- **物质在混合物中的浓度(含量)** 原材料。
- **每次或每一活动用量** 吨/年。
- **其它操作条件** 当处置化学品时要遵守一般安全条例。
- **影响环境接触的其它操作条件** 没有要求特别的措施。
- **影响工人接触的其它操作条件**
避免接触眼睛。
避免接触皮肤。
避免长时间或反复接触皮肤。
避免吸入微粒。
远离易燃材料。
远离食品、饮料和饲料。
远离火源 - 禁止吸烟。
将容器盖严,放于通风良好之处。
- **产品使用过程中影响消费者接触的其它操作条件** 不适用。
- **风险管理措施** 在有压力的过滤空气的通风舱内应用。效果90%。
- **工人防护**
- **组织保护措施**
只能聘用训练有素的化工工人。
提供厂内使用说明。
- **技术防护措施** 请确保加工机器上有适当的抽气机。
- **个人防护措施**
不要吸入尘埃/烟雾/薄雾。
避免和皮肤接触。
避免和眼睛接触。
密封的护目镜
保护性工作服
如果曾短暂接触或在低污染的情况下, 请使用呼吸过滤装置
如果曾深入或较长时间接触,请使用独立的呼吸保护装置。
保护手套
手套的物料必须是不渗透性的,且能抵抗该产品/物质/添加剂。
基于缺乏测试,对于产品/制剂/化学混合物,并不会提供手套材料的建议
选择手套材料时,请注意材料的渗透时间,渗透率和降解参数
立即除去所有的不洁的和被污染的衣服。
在休息之前和工作完毕后请清洗双手。

(在 10 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16

版本序号: 4.0

在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 过二硫酸钾

(在 9 页继续)

请确保在工作的地方有清洗的设施。

保持整洁。

戴上按照EN374标准测试的合适的防护手套。

如果通风不足, 必须佩戴防止灰尘 / 雾气的呼吸器。

143,140),酸性气体过滤器(E型),自给式呼吸器(DIN EN 133)。

· 消费者保护措施 确保合理贴标。

· 环境保护措施

· 废气 没有要求特别的措施。

· 废水

废水引入废水处理厂之前,一般需要进行中和处理。

处理厂容量(m3/d):2000

· 土壤 预防土壤污染。

· 附注 本产品不慎排放:参阅安全数据表第6部分。

· 处置措施

必须根据官方的规章来丢弃。

确保将废弃物收集并装入容器。

· 处置程序 不能将该产品和家居垃圾一起丢弃。不要让该产品接触污水系统。

· 废弃物类型 部分清空未清洁的包装

· 接触评估

· 工人(经口摄入) 经口摄入可能性较小。

· 工人(皮肤接触) RCR: 0.00019

· 工人(吸入) RCR: 0.00243

· 环境

对于人类通过环境接触,最高环境接触量预计为__毫克/公斤(体重)。

对于净化厂,最高环境接触量预计为__毫克/升。

预计在淡水(浮游生物)中的最大暴露量为 0.0104 mg/L。RCR: 0.0865

预计在海水(中上层)中的最大暴露量为 0.000966 mg/L。RCR: 0.056

预计淡水沉积物的最大暴露量 0.00882 mg/kg。RCR: 0.0865

预计在海水(沉积物)中的最大暴露量为 0.000822 mg/kg。RCR: 0.056

对于土壤,最高环境接触量预计为__毫克/公斤(湿重)。

释放途径:

水:0kg/day

空气:54.8 kg/day

土壤:0 kg/day

环境接触评估根据EUSES标准进行。

关于接触评估相关的详细资料,可登录<http://ecb.jrc.ec.europa.eu/euses/>查阅。

· 下游用户指南

对于下游用户的行为是否处于接触情景中规定的范围,可根据1-8部分规定进行检验。

对于下游用户是否根据接触情景规定的范围使用该物质/混合物,可通过技术评估予以确定。

关于风险评估,可采用ECHA推荐的工具。

无相关详细资料。

(在 11 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16

版本序号: 4.0

在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 过二硫酸钾

(在 10 页继续)

附录:接触情景 2

- **接触情景简略标题** 实验室使用
- **应用领域** 专业用
- **产品类别** PC21 实验室化学品
- **工艺类别** PROC15 用作实验室试剂
- **环境释放类别** ERC8b 大量使用反应性加工助剂(非物品的一部分,室内)
- **接触情景活动/流程说明** 关于安全数据表,请参阅附录第1部分。
- **使用条件**
- **期限与周期**
签发天数(天/年):365
8小时(整个工班)。
- **工人**
使用条件下的呼吸量(8小时):10 m³/8hm³/班次
据称暴露的皮肤部位:480(手、脸)。
- **环境** 可排入环境之中。
- **物理参数** 接触情景中,物理/化学特性相关的数据基于制剂的特性。
- **物理状态** 固体
- **物质在混合物中的浓度(含量)** 原材料。
- **每次或每一活动用量** 吨/年。
- **其它操作条件** 当处置化学品时要遵守一般安全条例。
- **影响环境接触的其它操作条件** 没有要求特别的措施。
- **影响工人接触的其它操作条件**
避免接触眼睛。
避免接触皮肤。
避免长时间或反复接触皮肤。
避免吸入微粒。
远离易燃材料。
远离食品、饮料和饲料。
远离火源 - 禁止吸烟。
将容器盖严,放于通风良好之处。
- **产品使用过程中影响消费者接触的其它操作条件** 不适用。
- **风险管理措施** 在有压力的过滤空气的通风舱内应用。效果90%。
- **工人防护**
- **组织保护措施**
只能聘用训练有素的化工工人。
提供厂内使用说明。
- **技术防护措施** 请确保加工机器上有适当的抽气机。
- **个人防护措施**
不要吸入尘埃/烟雾/薄雾。
避免和皮肤接触。
避免和眼睛接触。
密封的护目镜
保护性工作服
如果曾短暂接触或在低污染的情况下, 请使用呼吸过滤装置
如果曾深入或较长时间接触,请使用独立的呼吸保护装置。
保护手套
手套的物料必须是不渗透性的,且能抵抗该产品/物质/添加剂。
基于缺乏测试,对于产品/制剂/化学混合物,并不会提供手套材料的建议
选择手套材料时,请注意材料的渗透时间,渗透率和降解参数
立即除去所有的不洁的和被污染的衣服。
在休息之前和工作完毕后请清洗双手。
请确保在工作的地方有清洗的设施。
保持整洁。

(在 12 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16

版本序号: 4.0

在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 过二硫酸钾

(在 11 页继续)

戴上按照EN374标准测试的合适的防护手套。

如果通风不足, 必须佩戴防止灰尘 / 雾气的呼吸器。 P 2 S L 过滤器(E N 143,140),酸性气体过滤器(E型),自给式呼吸器(DIN EN 133)。

· 消费者保护措施 确保合理贴标。

· 环境保护措施

· 废气 没有要求特别的措施。

· 废水

废水引入废水处理厂之前,一般需要进行中和处理。

处理厂容量(m3/d):2000

· 土壤 预防土壤污染。

· 附注 本产品不慎排放:参阅安全数据表第6部分。

· 处置措施

必须根据官方的规章来丢弃。

确保将废弃物收集并装入容器。

· 处置程序 不能将该产品和家居垃圾一起丢弃。不要让该产品接触污水系统。

· 废弃物类型 部分清空未清洁的包装

· 接触评估

· 工人(经口摄入) 经口摄入可能性较小。

· 工人(皮肤接触)

PROC 15: 0.0342 (mg/kg/d)

RCR: 0.00188

· 工人(吸入)

PROC 15: 0.0500 (mg/m3)

RCR: 0.02427

· 环境

对于人类通过环境接触,最高环境接触量预计为__毫克/公斤(体重)。

对于净化厂,最高环境接触量预计为__毫克/升。

预计在淡水(浮游生物)中的最大暴露量为 0.0322 mg/L。RCR: 0.337

预计在海水中(中上层)中的最大暴露量为 0.00316 mg/L。RCR: 0.23

预计淡水沉积物的最大暴露量 0.0274 mg/kg。RCR: 0.337

预计在海水中(沉积物)中的最大暴露量为 0.00269 mg/kg。RCR: 0.23

对于土壤,最高环境接触量预计为__毫克/公斤(湿重)。

释放途径:

水:219kg/day

空气:11 kg/day

土壤:0 kg/day

环境接触评估根据EUSES标准进行。

关于接触评估相关的详细资料,可登录<http://ecb.jrc.ec.europa.eu/euses/>查阅。

· 下游用户指南

对于下游用户的行为是否处于接触情景中规定的范围,可根据1-8部分规定进行检验。

对于下游用户是否根据接触情景规定的范围使用该物质/混合物,可通过技术评估予以确定。

关于风险评估,可采用ECHA推荐的工具。

无相关详细资料。